

Agrar Super TC – W II

ist ein vorgemischter Schmierstoff basierend auf mineralischen Ölen für 2-Takt-Motoren.

Dieses Produkt zeichnet sich durch die Verminderung der Verkokungen in den Kolbenringnuten, den Verbrennungsräumungen und den Auslassschlitzen aus.

Agrar Super TC verringert die Bildung von Rostschäden an den Treibwerksteilen und die Verschmutzung der Zündkerzen.

Agrar Super TC wird empfohlen für die Schmierung luftgekühlter und wassergekühlter 2-Takt-Benzinmotoren, wie Rasenmäher, Krafträder, Mopeds, Mofas, Kettensägen, usw.

Agrar Super TC eignet sich zur Schmierung von Getrenntschmierungs- und Selbstmischsystemen. Herstellervorschriften beachten.

Empfohlenes Mischungsverhältnis: 1:50

Beispiel:

Der Inhalt einer 1l Flasche ist wie folgt einzusetzen:

15 Liter Kraftstoff = 1:15	20 Liter Kraftstoff = 1:20	25 Liter Kraftstoff = 1:25
30 Liter Kraftstoff = 1:30	40 Liter Kraftstoff = 1:40	50 Liter Kraftstoff = 1:50

Qualitativ gleichwertig nach EU-Recht gemäß den nachfolgenden Klassifikationen/Spezifikationen:

- API TB
- ISO-L-EGB
- JASO FB

Agrar Super TC -WII (rot) zeigt beim Einsatz folgende Eigenschaften:

- Hervorragender Korrosionsschutz
- Ausgezeichneter Oxidationsstabilität
- Sehr guter Verschleißschutz
- Minderung der Verkokungsneigung
- Umweltfreundlich durch geringe Rauchentwicklung

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Dichte bei 15°	Viskosität bei 100°	Farbe	Pourpoint	Viskositäts-Index
Prüfung nach	EN ISO 12185	DIN 51 562	visuell	DIN ISO 2909	DIN ISO 3016
Einheit	kg/m³	mm²/s	-	°C	VI
Daten	855	22,2	rot	-39	172

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen.

*3010_500 & 161 *08032017*

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben vorbehalten. Alle Bezugnahmen auf DIN-Normen dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei vorliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern..